

# ORDER FORM

A4 (210x297)

System Rated Voltage (kV):

24

36

LMT [(0,0) (196,286)]

Rated current (A):

5000

6300   
(Only for 24kV)

8000

12500   
(Only for 36kV)

.DWG

Creepage distance:

..... mm

OR

..... mm/kV

OR

..... Pollution level IEC 60815  
(b;c;d;e / 1;2;3;4)

FILE = 4403

Airside components:

Naked

Flag

SPECIAL

Oil side components:

6300 A:

A1

C6

SPECIAL

5000/8000 A:

A1

Round Base

SPECIAL

12500 A:

A1

Round Base

SPECIAL

REV. 01 DTD 23/08/21

Gasket:

NBR   
(-30°C/+120°C)

NBC (Cork TD1120)   
(-30°C/+120°C)

Low temp.   
(Cork TD7000)  
(-45°C/+120°C)

Very Low temp.   
(Blue FI/Sil)  
(-60°C/+150°C)

Heavy Duty   
(VITON)  
(-20°C/+150°C)

Surface finishing:

Tinplated 6/10 µm

Silver plated 6/10 µm

Only Flag   
(F)

Flag & Cap   
(F+C)

Flag/Cap/Rod   
(F+C+R)

Arcing horns:

NO

YES (DIN STYLE)

YES (UNEL STYLE)

Material of fixation Flange:

Aluminium

Stainless steel

Notes:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



MR si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riproduzione o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione.



Titolo

HC Bushings  
Order sheet

Data 05/12/17

Scala ==

Dis.

Visto

Dis. Nr

4403

1				
---	--	--	--	--