ORDER FORM

Type of Bushing: 3kV

250A ☐ 630A ☐ 1250A ☐ 2000A ☐ 3150A ☐ 4500A ☐ 6300A ☐

Creepage distance:

..... mm

Airside components:

Naked ☐ Nuts (Only for 250&630A) ☐ DIN Flag ☐ UNEL Flag ☐ NEMA Flag ☐ SPECIAL ☐

Oil side components:

1/250A:	A1 ☐		E1 ☐	
1/630A:	A1 ☐		E1 ☐	
1/1250A:	Standard Base ☐			
1/2000A:	Standard Base ☐			
1/3150A:	Standard Base ☐			
1/4500A:	Standard Base ☐			
1/6300A:	Standard Base ☐			

Gasket:

NBR (-30°C/+120°C) ☐ NBC (Cork TD1120) (-30°C/+120°C) ☐ Low temp. (Cork TD7000) (-45°C/+120°C) ☐ Very Low temp. (Blue Fl/Sil) (-60°C/+150°C) ☐ Heavy Duty (VITON) (-20°C/+150°C) ☐

Surface finishing:

Tinplated 6/10 µm ☐ Silver plated 6/10 µm ☐

Only Flag (F) ☐ Flag & Cap (F+C) ☐ Flag/Cap/Rod (F+C+R) ☐

Notes:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MR	Titolo: LV Bushings Order sheet	Data 05/12/17 Scala ==== Dis. Visto	Dis. Nr 4401 1

MR si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione.

A4 (210x297) LMT [(0,0) (196,286)] .DWG FILE = 4401 REV. 01 DTD 23/08/21